■ AQ7260 OTDR 販売終了製品

表示器		8.4 インチカラー TFT（640 × 480ドット）
画面横軸表示	横軸スケール	25m, 50m, 100m, 250m, 500m, 1km, 2km, 2.5km, 5km, 10km, 20km, 40km, 80km, 160km, 240km, 320km, 640km（実装する光学モジュールによって異なります）
	横軸シフト	0 ～距離レンジ
	読取分解能	最小 1cm
	サンプリングデータ数	最大 60,000 ポイント
	群屈折率の設定	1.00000 ～ 1.99999（0.00001 ステップ）
	距離測定	波形上の 2 ヶ所において任意の 2 点間の相対片道換算距離を最大 8 桁で表示
画面縦軸表示	縦軸スケール	0.2dB/div, 0.5dB/div, 1dB/div, 2dB/div, 5dB/div, 7.5dB/div
	縦軸シフト	0 ～ 68dB
	読取分解能	最小 0.001dB
	損失測定	片道換算損失を最大 5 桁，0.001dB ステップで表示
		波形上の 2 ヶ所において任意の 2 点間の相対片道換算損失，単位長当たりの損失，接続損失を表示
反射減衰量測定機能		光コネクタなどの反射減衰量／反射量を測定 全区間反射減衰量および任意の区間反射減衰量を測定
メモリ	内蔵メモリ	ユーザ領域 20MB
	PCMCIA	測定波形および測定条件を記録可能（PCMCIA カードはオプション）
インタフェース	USB（ホストインターフェース）	2ポート搭載。　USB Rev. 1.0 準拠。　USB メモリ，キーボード，プリンタなどを接続。
	FDD	オプション。 光学モジュールカバー背面にケーブルレス実装可能。
電源	AC アダプタ	AC100 ～ 240V 50/60Hz 最大 60W（バッテリ充電中にオプションのプリンタユニットで印刷時）
	バッテリ	リチウムイオン電池 持続時間約 6 時間（AQ7261 装着／オプション非装着時，省電力モードにて 3 分毎に 30 秒間測定した場合）充電時間 5 時間以内
環境条件	使用温度範囲	-10 ～ +50℃（バッテリ充電：5 ～ 35℃）
	保存温度範囲	-20 ～ +60℃
	湿度	95%以下（結露なきこと）
寸法，質量		約 299（W）× 225（H）× 62（D）mm（突起物含まず）　約 3kg（光学モジュールを含む）
添付品		バッテリパック，ショルダーベルト，取扱説明書